

FLOORS 20 MM

Cementum20



MARAZZI

Cementum20

Dal cemento prende forma Cementum20, collezione in gres porcellanato per outdoor dal carattere materico e contemporaneo. In Sand, Ash, Nickel e Lead, nei formati 60x60, 60x120 e 120x120, restituisce una superficie equilibrata e realistica. L'estetica del cemento colato esprime profondità e sobrietà. La tecnologia Tecnico assicura resistenza e affidabilità. Pensata per gli spazi esterni, interpreta con naturalezza terrazze, percorsi e contesti ad alta fruizione.



MQ7W Lume Green Lux 10x10cm
M9YW Cementum20 Ash Rt 60x120cm
M9SK Cementum Ash Rt 60x120cm







Cementum20 Index

MQ7W Lume Green Lux 10x10cm
M9YW Cementum20 Ash Rt 60x120cm
M9SK Cementum Ash Rt 60x120cm

Cementum20

- Gres Fine Porcellanato Colorato In Massa · Gres Porcellanato



Ash

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x120cm	Structured Surface	M9YW	Cementum20 Ash Rt	MM 20	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento	Tecnico	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.60	H	V2	1	0,72	32,52	36	25,92	1.170,73
60x60cm	Structured Surface	MPMR	Cementum20 Ash Rt	MM 20	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.60	H	V2	2	0,72	32,58	32	23,04	1.042,53



Lead

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x120cm	Structured Surface	M9YZ	Cementum20 Lead Rt	MM 20	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento	Tecnico	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.60	H	V2	1	0,72	32,09	36	25,92	1.155,08
60x60cm	Structured Surface	MPMS	Cementum20 Lead Rt	MM 20	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.60	H	V2	2	0,72	31,90	32	23,04	1.020,82



Nickel

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x120cm	Structured Surface	M9YY	Cementum20 Nickel Rt	MM 20	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento	Tecnico	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.60	H	V2	1	0,72	32,67	36	25,92	1.176,04
120x120cm	Structured Surface	MFFS	Cementum20 Nickel Rt	MM 20	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento	Tecnico	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.60	H	V2	1	1,44	62,02	18	25,92	1.116,28
60x60cm	Structured Surface	MPMU	Cementum20 Nickel Rt	MM 20	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.60	H	V2	2	0,72	33,03	32	23,04	1.056,88



Sand

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x120cm	Structured Surface	M9YX	Cementum20 Sand Rt	MM 20	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento	Tecnico	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.60	H	V2	1	0,72	32,39	36	25,92	1.165,99
60x60cm	Structured Surface	MPMT	Cementum20 Sand Rt	MM 20	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.60	H	V2	2	0,72	32,32	32	23,04	1.034,11

Legenda

Destinazioni d'uso

- D**

Materiali consigliati solo per bagni e camere da letto di abitazioni; ogni abrasione deve essere evitata.
- E**

Materiali consigliati per tutti i locali di un'abitazione, con esclusione dell'ingresso e della cucina; deboli sollecitazioni all'abrasione
- F**

Materiali consigliati per qualsiasi locale di un'abitazione che non abbia collegamenti diretti con l'esterno o accessi non protetti da zerbini. Medie sollecitazioni all'abrasione.
- G**

Materiali consigliati per locali sottoposti a sollecitazioni all'abrasione medio pesanti come: case individuali, commerciale leggero.
- H**

Materiali consigliati per sollecitazioni all'abrasione relativamente forti in ambienti anche non protetti da agenti graffianti, sia pubblici che privati.

Variazioni cromatiche

- V0**

Monocromatica - V0: piastrelle dello stesso tono sono molto uniformi, un solo colore
- V1**

Aspetto uniforme - V1: colore uniforme, le differenze tra piastrelle della stessa produzione sono minime
- V2**

Lieve variazione - V2: apprezzabili differenze nell’aspetto di superficie e grafica all’interno della stessa produzione
- V3**

Moderata variazione - V3: Significativa variazione di aspetto superficiale, grafica e colore da piastrella a piastrella e all’interno della stessa piastrella. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale
- V4**

Sostanziale/random - V4: Variazioni irregolari da piastrella a piastrella. Una piastrella può differire totalmente nell’aspetto superficiale e colore da un’altra. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale

Certificazioni

					
ISO 14001	ISO 45001	ISO 9001	Green Building Council	GPP	EPD Italy
					
ISO 17889-1	Certificazione Greenguard	LEED Credits	QBUPEC F+	FDES	Declare
					
HPD	CAM Sassuolo	CAM Casiglie	CCC	CE 001MRZI	UKCA 001MRZUK
					
SASO					

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle
con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli
imballi sono aggiornate al momento della stampa del
catalogo, pertanto i dati elencati possono subire
variazioni.
Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e
sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei
sistemi illustrati in questo folder, senza l’obbligo di darne
preavviso.



MARAZZI