

CONCRETE LOOK

Cotti D'Italia



MARAZZI



Cotti D'Italia

Ispirata al calore dei cotti italiani, Cotti d'Italia reinterpreta in gres il fascino di una materia ceramica classica, ricca di tradizione e autenticità. La gamma si sviluppa nei formati 15x15, 15x30, 30x30 e 60x60 e nei colori Beige, Marrone, Rosato e Terracotta. Pensata per interni ed esterni, veste pavimenti e superfici di spazi residenziali e commerciali con un linguaggio attuale, naturale e materico, capace di trasmettere accoglienza e continuità estetica.

M069 Cotti D'Italia Beige L 15x30cm
M035 Bricco Bianco 7x28cm
M005 Treverkfusion Neutral 10x70cm









MMYA Cotti D'italia Marrone 15x15cm
MMY6 Cotti D'italia Marrone 15x30cm



MMY7 Cotti D'italia Terracotta 15x30cm



MMY7 Cotti D'italia Terracotta 15x30cm
MMY6 Cotti D'italia Marrone 15x30cm










Cotti D'Italia Index

M069 Cotti D'Italia Beige L 15x30cm
M035 Bricco Bianco 7x28cm
M005 Treverkfusion Neutral 10x70cm

Cotti D'Italia

- Gres Porcellanato



Beige

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x60cm	Natural	M029	Cotti D'italia Bg	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V3	3	1,08	21,99	40	43,20	879,48
30x30cm	Natural	MMY0	Cotti D'italia Beige	MM 09		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V3	14	1,26	22,01	40	50,40	880,35
15x30cm	Natural	MMY4	Cotti D'italia Beige	MM 09		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V3	20	0,90	15,22	64	57,60	974,12
15x15cm	Natural	MMY8	Cotti D'italia Beige	MM 09		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V3	40	0,90	17,01	64	57,60	1.088,85
15x30cm	Structured Surface	MMYD	Cotti D'italia Beige Strutturato	MM 09		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V3	20	0,90	15,26	64	57,60	976,60




Marrone

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x60cm	Natural	M02C	Cotti D'italia Marrone	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V3	3	1,08	22,44	40	43,20	897,76
30x30cm	Natural	MMY2	Cotti D'italia Marrone	MM 09		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V3	14	1,26	22,27	40	50,40	890,62
15x30cm	Natural	MMY6	Cotti D'italia Marrone	MM 09		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V3	20	0,90	15,40	64	57,60	985,29
15x15cm	Natural	MMYA	Cotti D'italia Marrone	MM 09		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V3	40	0,90	15,27	64	57,60	977,60
15x30cm	Structured Surface	MMYF	Cotti D'italia Marrone Strutturato	MM 09		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V3	20	0,90	16,67	64	57,60	1.066,67



Rosato

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x60cm	Natural	M02A	Cotti D'italia Rosato	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V3	3	1,08	22,12	40	43,20	884,88
30x30cm	Natural	MMY1	Cotti D'italia Rosato	MM 09		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V3	14	1,26	22,18	40	50,40	887,32
15x30cm	Natural	MMY5	Cotti D'italia Rosato	MM 09		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V3	20	0,90	16,76	64	57,60	1.072,43
15x15cm	Natural	MMY9	Cotti D'italia Rosato	MM 09		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V3	40	0,90	16,83	64	57,60	1.077,24
15x30cm	Structured Surface	MMYE	Cotti D'italia Rosato Strutturato	MM 09		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V3	20	0,90	15,42	64	57,60	986,64



Terracotta

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Natural	MMY3	Cotti D'italia Terracotta	MM 09		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V3	14	1,26	22,09	40	50,40	883,59
15x30cm	Natural	MMY7	Cotti D'italia Terracotta	MM 09		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V3	20	0,90	15,42	64	57,60	986,98
15x15cm	Natural	MMYC	Cotti D'italia Terracotta	MM 09		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V3	40	0,90	15,32	64	57,60	980,59
15x30cm	Structured Surface	MMYG	Cotti D'italia Terracotta Strutturato	MM 09		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V3	20	0,90	15,11	64	57,60	966,93

Legenda

Destinazioni d'uso

- D**

Materiali consigliati solo per bagni e camere da letto di abitazioni; ogni abrasione deve essere evitata.
- E**

Materiali consigliati per tutti i locali di un'abitazione, con esclusione dell'ingresso e della cucina; deboli sollecitazioni all'abrasione
- F**

Materiali consigliati per qualsiasi locale di un'abitazione che non abbia collegamenti diretti con l'esterno o accessi non protetti da zerbini. Medie sollecitazioni all'abrasione.
- G**

Materiali consigliati per locali sottoposti a sollecitazioni all'abrasione medio pesanti come: case individuali, commerciale leggero.
- H**

Materiali consigliati per sollecitazioni all'abrasione relativamente forti in ambienti anche non protetti da agenti graffianti, sia pubblici che privati.

Variazioni cromatiche

- V0**

Monocromatica - V0: piastrelle dello stesso tono sono molto uniformi, un solo colore
- V1**

Aspetto uniforme - V1: colore uniforme, le differenze tra piastrelle della stessa produzione sono minime
- V2**

Lieve variazione - V2: apprezzabili differenze nell’aspetto di superficie e grafica all’interno della stessa produzione
- V3**

Moderata variazione - V3: Significativa variazione di aspetto superficiale, grafica e colore da piastrella a piastrella e all’interno della stessa piastrella. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale
- V4**

Sostanziale/random - V4: Variazioni irregolari da piastrella a piastrella. Una piastrella può differire totalmente nell’aspetto superficiale e colore da un’altra. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale

Certificazioni

					
ISO 14001	ISO 50001	ISO 45001	ISO 9001	Green Building Council	GPP
					
EPD Italy	ISO 17889-1	Certificazione Greenguard	LEED Credits	FDES	Declare
					
HPD	CAM Sassuolo	CCC	CAM Fiorano	CE 001MRZI	CE 010MRZ
					
UKCA 001MRZUK	UKCA 010MRZUK	SASO			

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle
con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli
imballi sono aggiornate al momento della stampa del
catalogo, pertanto i dati elencati possono subire
variazioni.
Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e
sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei
sistemi illustrati in questo folder, senza l’obbligo di darne
preavviso.



MARAZZI