

STONE LOOK

Mystone Ceppo di Gré



MARAZZI

Mystone Ceppo di Gré

Ispirata al Ceppo di Gré, Mystone Ceppo di Gré ne interpreta l'eleganza con superfici ricche di inclusioni e profondità materica. Il gres porcellanato si declina nei colori White, Beige, Grey, Anthracite e Greige e nei formati 30x60, 60x60, 60x120, 75x75, 75x150 e 120x120. La gamma include mosaici 5x5 e 3D. Le superfici integrano StepWise e tecnologia Tecnico per sicurezza e resistenza. Adatta per interni ed esterni, disponibile anche Ceppo di Gré20 per outdoor.




















Mystone Ceppo di Gré Index


Mystone Ceppo di Gré

- Gres Fine Porcellanato Colorato In Massa




Anthracite

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
75x150cm	Natural	MQVU	Mystone Ceppo Di Gre Anthracite Rettificato	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R10	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	2	2,25	45,30	21	47,25	951,28
75x75cm	Natural	MQVZ	Mystone Ceppo Di Gre Anthracite Rettificato	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R10	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	2	1,13	22,73	42	47,25	954,55
60x60cm	Natural	MQV4	Mystone Ceppo Di Gre Anthracite Rettificato	MM 10	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R10	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	3	1,08	23,69	40	43,20	947,78
30x60cm	Natural	MONF	Mystone Ceppo Di Gre Anthracite Rettificato	MM 10	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R10	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	6	1,08	23,52	48	51,84	1.129,17
30x60cm	Structured Surface	MONK	Mystone Ceppo Di Gre Anthracite Strutturato Rettificato	MM 10	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	6	1,08	23,39	48	51,84	1.122,56
60x120cm	Natural	MFWS	Mystone Ceppo Di Gre Anthracite Rt	MM 10	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R10	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	2	1,44	31,91	36	51,84	1.148,68




Beige

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
75x150cm	Natural	MQVW	Mystone Ceppo Di Gre Beige Rettificato	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R10	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	2	2,25	46,88	21	47,25	984,58
75x75cm	Natural	MQW1	Mystone Ceppo Di Gre Beige Rettificato	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R10	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	2	1,13	21,90	42	47,25	919,98
60x60cm	Natural	MQV6	Mystone Ceppo Di Gre Beige Rettificato	MM 10	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R10	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	3	1,08	23,18	40	43,20	927,24
30x60cm	Natural	MONC	Mystone Ceppo Di Gre Beige Rettificato	MM 10	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R10	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	6	1,08	23,08	48	51,84	1.107,93
30x60cm	Structured Surface	MONG	Mystone Ceppo Di Gre Beige Strutturato Rettificato	MM 10	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	6	1,08	22,80	48	51,84	1.094,59




Greige

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
75x150cm	Natural	MQVV	Mystone Ceppo Di Gre Greige Rettificato	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R10	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	2	2,25	47,88	21	47,25	1.005,53
75x75cm	Natural	MQW0	Mystone Ceppo Di Gre Greige Rettificato	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R10	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	2	1,13	21,94	42	47,25	921,41
60x60cm	Natural	MQV5	Mystone Ceppo Di Gre Greige Rettificato	MM 10	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R10	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	3	1,08	23,84	40	43,20	953,64
30x60cm	Natural	MOND	Mystone Ceppo Di Gre Greige Rettificato	MM 10	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R10	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	6	1,08	23,79	48	51,84	1.142,10
30x60cm	Structured Surface	MONH	Mystone Ceppo Di Gre Greige Strutturato Rettificato	MM 10	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	6	1,08	23,72	48	51,84	1.138,59
120x120cm	Natural	M9EX	Mystone Ceppo Di Gre Greige Rt	MM 06	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	StepWise	R10A	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	2	2,88	46,25	20	57,60	925,00
60x120cm	Natural	M9F0	Mystone Ceppo Di Gre Greige Rt	MM 06	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	StepWise	R10A	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	3	2,16	34,54	15	32,40	518,07
60x120cm	Natural	MFWC	Mystone Ceppo Di Gre Greige Rt	MM 10	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R10	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	2	1,44	31,38	36	51,84	1.129,66




Grey

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
75x150cm	Natural	MQVT	Mystone Ceppo Di Gre Grey Rettificato	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R10	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	2	2,25	45,39	21	47,25	953,20
75x75cm	Natural	MQVY	Mystone Ceppo Di Gre Grey Rettificato	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R10	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	2	1,13	22,01	42	47,25	924,48
60x60cm	Natural	MQV3	Mystone Ceppo Di Gre Grey Rettificato	MM 10	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R10	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	3	1,08	23,53	40	43,20	941,18
30x60cm	Natural	MONE	Mystone Ceppo Di Gre Grey Rettificato	MM 10	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R10	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	6	1,08	23,45	48	51,84	1.125,73
30x60cm	Structured Surface	MONJ	Mystone Ceppo Di Gre Grey Strutturato Rettificato	MM 10	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	6	1,08	23,53	48	51,84	1.129,41
60x120cm	Natural	M9EZ	Mystone Ceppo Di Gre Grey Rt	MM 06	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	StepWise	R10A	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	3	2,16	31,29	15	32,40	469,36
120x120cm	Natural	M9JF	Mystone Ceppo Di Gre Grey Rt	MM 06	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	StepWise	R10A	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	2	2,88	41,89	20	57,60	837,82
60x120cm	Natural	MFWA	Mystone Ceppo Di Gre Grey Rt	MM 10	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R10	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	2	1,44	32,57	36	51,84	1.172,59




White

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
120x120cm	Natural	MFDR	Mystone Ceppo Di Gre White Rt	MM 06	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	StepWise	R10A	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	2	2,88	42,28	20	57,60	845,69
60x120cm	Natural	MFW6	Mystone Ceppo Di Gre White Rt	MM 10	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R10	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	2	1,44	32,16	36	51,84	1.157,66
60x60cm	Natural	MFW0	Mystone Ceppo Di Gre White Rettificato	MM 10	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R10	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	3	1,08	23,27	40	43,20	930,83
30x60cm	Natural	MP3T	Mystone Ceppo Di Gre Bianco	MM 10	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R10	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	6	1,08	23,12	48	51,84	1.109,59
75x150cm	Natural	MP3U	Mystone Ceppo Di Gre Bianco Rt	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R10	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	2	2,25	45,72	21	47,25	960,17
75x75cm	Natural	MP3V	Mystone Ceppo Di Gre Bianco Rt	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R10	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	2	1,13	21,80	42	47,25	915,70
30x60cm	Structured Surface	MP3W	Mystone Ceppo Di Gre Bianco Strutturato	MM 10	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	6	1,08	22,43	48	51,84	1.076,86




Mosaico 5x5 White

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Natural	MP32	Mystone Ceppo Di Gre Bianco Mosaico 5x5	MM 10	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento									V2	4	0,36	8,50	60	21,60	510,00



Mosaico 3D Beige

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
29x33,5cm	Natural	MOKM	Mystone Ceppo Di Gre Beige Mosaico 3d	MM 10	•		Rivestimento									V2	4	0,21	10,00	48	10,20	480,00




Mosaico 5x5 Beige

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Natural	MONL	Mystone Ceppo Di Gre Beige Mosaico	MM 10	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento									V2	4	0,36	12,37	60	21,60	741,93




Mosaico 3D Grey

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
29x33,5cm	Natural	MOKL	Mystone Ceppo Di Gre Grey Mosaico 3d	MM 10	•		Rivestimento									V2	4	0,21	10,00	48	10,20	480,00




Mosaico 5x5 Grey

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Natural	MONN	Mystone Ceppo Di Gre Grey Mosaico	MM 10	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento									V2	4	0,36	7,47	60	21,60	448,37




Mosaico 5x5 Anthracite

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Natural	MONP	Mystone Ceppo Di Gre Anthracite Mosaico	MM 10	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento									V2	4	0,36	12,37	60	21,60	741,93




Mosaico 3D Greige

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
29x33,5cm	Natural	MOKN	Mystone Ceppo Di Gre Greige Mosaico 3d	MM 10	•		Rivestimento									V2	4	0,21	10,00	48	10,20	480,00



Mosaico 5x5 Greige

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Natural	MONM	Mystone Ceppo Di Gre Greige Mosaico	MM 10	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento									V2	4	0,36	12,37	60	21,60	741,93



Mosaico 3D Antracite

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
29x33,5cm	Natural	MOKK	Mystone Ceppo Di Gre Anthracite Mosaico 3d	MM 10	.		Rivestimento									V2	4	0,21	10,00	48	10,20	480,00

Legenda

Destinazioni d'uso

- D
Materiali consigliati solo per bagni e camere da letto di abitazioni; ogni abrasione deve essere evitata.
- E
Materiali consigliati per tutti i locali di un'abitazione, con esclusione dell'ingresso e della cucina; deboli sollecitazioni all'abrasione
- F
Materiali consigliati per qualsiasi locale di un'abitazione che non abbia collegamenti diretti con l'esterno o accessi non protetti da zerbini. Medie sollecitazioni all'abrasione.
- G
Materiali consigliati per locali sottoposti a sollecitazioni all'abrasione medio pesanti come: case individuali, commerciale leggero.
- H
Materiali consigliati per sollecitazioni all'abrasione relativamente forti in ambienti anche non protetti da agenti graffianti, sia pubblici che privati.

Variazioni cromatiche

- V0
Monocromatica - V0: piastrelle dello stesso tono sono molto uniformi, un solo colore
- V1
Aspetto uniforme - V1: colore uniforme, le differenze tra piastrelle della stessa produzione sono minime
- V2
Lieve variazione - V2: apprezzabili differenze nell’aspetto di superficie e grafica all’interno della stessa produzione
- V3
Moderata variazione - V3: Significativa variazione di aspetto superficiale, grafica e colore da piastrella a piastrella e all’interno della stessa piastrella. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale
- V4
Sostanziale/random - V4: Variazioni irregolari da piastrella a piastrella. Una piastrella può differire totalmente nell’aspetto superficiale e colore da un’altra. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale

Certificazioni

					
ISO 14001	ISO 50001	ISO 45001	ISO 9001	Green Building Council	GPP
					
EPD Italy	ISO 17889-1	Materiale riciclato	Certificazione Greenguard	LEED Credits	QBUPEC
					
QBUPEC D+	FDES	Declare	HPD	CAM Sassuolo	CAM Casiglie
					
CCC	CAM Fiorano	CE 001MRZI	CE 009MRZI	CE 011MRZ	UKCA 001MRZUK
					
UKCA 009MRZUK	UKCA 011MRZUK	SASO			

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle
con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli
imballi sono aggiornate al momento della stampa del
catalogo, pertanto i dati elencati possono subire
variazioni.
Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e
sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei
sistemi illustrati in questo folder, senza l’obbligo di darne
preavviso.



MARAZZI