


FLOORS 20 MM

Mystone Gris Fleury20



MARAZZI



Mystone Gris Fleury20

Pensata per gli spazi esterni, Mystone Gris Fleury20 interpreta la pietra francese con superfici vibranti e naturalmente stonalizzate. Il gres porcellanato si declina nei colori Bianco, Grigio, Nero, Beige e Taupe nel formato 60x60 con superficie outdoor. La posa può avvenire a colla o su ghiaia, offrendo libertà progettuale. Le superfici integrano tecnologia Tecnico per garantire resistenza e affidabilità nel tempo in contesti residenziali e commerciali.





Mystone Gris Fleury20 Index

Mystone Gris Fleury20

- Gres Fine Porcellanato Colorato In Massa



Beige

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x60cm	Structured Surface	MHE1	Gris Fleury 20 Beige Rt	MM 20	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento	Tecnico	R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.60	H	V3	2	0,72	32,52	32	23,04	1.040,65



Bianco

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x60cm	Structured Surface	MLD5	Gris Fleury 20 Bianco Rt	MM 20	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento	Tecnico	R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.60	H	V3	2	0,72	31,77	32	23,04	1.016,77



Grigio

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x60cm	Structured Surface	MM53	Gris Fleury 20 Grigio Rt	MM 20	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento	Tecnico	R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.60	H	V3	2	0,72	32,26	32	23,04	1.032,26



Nero

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x60cm	Structured Surface	MM54	Gris Fleury 20 Nero Rt	MM 20	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento	Tecnico	R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.60	H	V3	2	0,72	32,51	32	23,04	1.040,18



Taupe

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x60cm	Structured Surface	MLF2	Gris Fleury 20 Taupe Rt	MM 20	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento	Tecnico	R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.60	H	V3	2	0,72	31,69	32	23,04	1.014,08

Legenda

Destinazioni d'uso

- D**

Materiali consigliati solo per bagni e camere da letto di abitazioni; ogni abrasione deve essere evitata.
- E**

Materiali consigliati per tutti i locali di un'abitazione, con esclusione dell'ingresso e della cucina; deboli sollecitazioni all'abrasione
- F**

Materiali consigliati per qualsiasi locale di un'abitazione che non abbia collegamenti diretti con l'esterno o accessi non protetti da zerbini. Medie sollecitazioni all'abrasione.
- G**

Materiali consigliati per locali sottoposti a sollecitazioni all'abrasione medio pesanti come: case individuali, commerciale leggero.
- H**

Materiali consigliati per sollecitazioni all'abrasione relativamente forti in ambienti anche non protetti da agenti graffianti, sia pubblici che privati.

Variazioni cromatiche

- V0**

Monocromatica - V0: piastrelle dello stesso tono sono molto uniformi, un solo colore
- V1**

Aspetto uniforme - V1: colore uniforme, le differenze tra piastrelle della stessa produzione sono minime
- V2**

Lieve variazione - V2: apprezzabili differenze nell’aspetto di superficie e grafica all’interno della stessa produzione
- V3**

Moderata variazione - V3: Significativa variazione di aspetto superficiale, grafica e colore da piastrella a piastrella e all’interno della stessa piastrella. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale
- V4**

Sostanziale/random - V4: Variazioni irregolari da piastrella a piastrella. Una piastrella può differire totalmente nell’aspetto superficiale e colore da un’altra. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale

Certificazioni

					
ISO 14001	ISO 9001	Green Building Council	GPP	EPD Italy	ISO 17889-1
					
Certificazione Greenguard	LEED Credits	FDES	Declare	HPD	CAM Sassuolo
					
CE 001MRZI	UKCA 001MRZUK	SASO			

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle
con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli
imballi sono aggiornate al momento della stampa del
catalogo, pertanto i dati elencati possono subire
variazioni.
Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e
sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei
sistemi illustrati in questo folder, senza l’obbligo di darne
preavviso.



MARAZZI