

STONE LOOK

Mystone Pietra di Sicilia



MARAZZI

Mystone Pietra di Sicilia

Il calore della pietra siciliana prende forma in Mystone Pietra di Sicilia, collezione in gres porcellanato dal carattere naturale e materico. Disponibile nei colori Bianco, Grigio e Beige, propone i formati 160x160, 60x60, 60x120, 75x75, 120x120 e 75x150. Il mosaico Stick aggiunge ritmo alla superficie, mentre 3D Ink e Tecnico valorizzano profondità grafica, prestazioni e continuità visiva tra interni ed esterni. Disponibile anche in versione 20 mm per outdoor.

MQCV Mystone Pietra Di Sicilia Bianco R10 Rt 60x120cm
MQ9D Grande Stone Look Pietra Di Sicilia Bianco Riga Naturale 3D Ink Rt 120x278cm
MQ70 Grande Concrete Look Slow Calce Satin 3D Ink Rt 160x320cm
MGTA Artcraft Pomice 5x30cm
















Mystone Pietra di Sicilia Index

MQCV Mystone Pietra Di Sicilia Bianco R10 Rt 60x120cm
MQ9D Grande Stone Look Pietra Di Sicilia Bianco Riga Naturale 3D Ink Rt 120x278cm
MQ70 Grande Concrete Look Slow Calce Satin 3D Ink Rt 160x320cm
MGTA Artcraft Pomice 5x30cm


Mystone Pietra di Sicilia

- Gres Fine Porcellanato Colorato In Massa



Beige

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x120cm	Natural	MQCU	Mystone Pietra Di Sicilia Beige R10 Rt	MM 09	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink, Tecnico	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	P3	>= 0.42	H	V3	2	1,44	30,59	36	51,84	1.101,10
60x120cm	Natural	MQCZ	Mystone Pietra Di Sicilia Beige Rt	MM 09	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink, Tecnico	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V3	2	1,44	29,41	36	51,84	1.058,61
60x120cm	Structured Surface	MQD2	Mystone Pietra Di Sicilia Beige Structured Surface Rt	MM 09	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink, Tecnico	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders	P4	>= 0.42	H	V3	2	1,44	30,74	36	51,84	1.106,51
160x160cm	Natural	MQCJ	Mystone Pietra Di Sicilia Beige R10 Rt	MM 09	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink, Tecnico	R10B	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V3	1	2,56	51,31	18	46,08	923,63
120x120cm	Natural	MQCK	Mystone Pietra Di Sicilia Beige Rt	MM 09	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink, Tecnico	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V3	1	1,44	31,92	36	51,84	1.149,19
120x120cm	Natural	MQCQ	Mystone Pietra Di Sicilia Beige R10 Rt	MM 09	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink, Tecnico	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	P3	>= 0.42	H	V3	1	1,44	31,56	36	51,84	1.136,09
60x60cm	Natural	MQD4	Mystone Pietra Di Sicilia Beige Rt	MM 09	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink, Tecnico	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V3	3	1,08	22,64	40	43,20	905,66
60x60cm	Natural	MQD6	Mystone Pietra Di Sicilia Beige R10 Rt	MM 09	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink, Tecnico	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	P3	>= 0.42	H	V3	3	1,08	23,00	40	43,20	920,13
60x60cm	Structured Surface	MQDA	Mystone Pietra Di Sicilia Beige Strutturato Rt	MM 09	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink, Tecnico	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders	P4	>= 0.42	H	V3	3	1,08	22,66	40	43,20	906,42
120x120cm	Structured Surface	MQCT	Mystone Pietra Di Sicilia Beige Strutturato Rt	MM 09	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink, Tecnico	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders	P4	>= 0.42	H	V3	1	1,44	32,19	36	51,84	1.158,69
60x120cm	Natural	MQE4	Mystone Pietra Di Sicilia Beige Puntinato Rt	MM 09	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink, Tecnico	R9B	> 0.40	Class 1		P3	>= 0.42	H		2	1,44	32,00	36	51,84	1.152,00
60x120cm	Natural	MQE9	Mystone Pietra Di Sicilia Beige Rigato Rt	MM 09	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink, Tecnico	R9B	> 0.40	Class 1		P3	>= 0.42	H		2	1,44	30,31	36	51,84	1.091,14
75x75cm	Natural	MQNN	Mystone Pietra Di Sicilia Beige Rt	MM 09	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink, Tecnico	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H		2	1,13	23,00	42	47,25	965,86
75x150cm	Natural	MQNJ	Mystone Pietra Sicilia Beige Rt	MM 09	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink, Tecnico	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H		2	2,25	45,00	21	47,25	945,00
60x60cm	Natural	MQNT	Mystone Pietra Di Sicilia Beige Puntinato Rt	MM 09	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink, Tecnico	R10B	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H		3	1,08	23,00	40	43,20	920,13
160x160cm	Structured Surface	MQR5	Mystone Pietra Di Sicilia Beige Strutturato Rt	MM 09	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink, Tecnico	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders	P4	>= 0.42	H		1	2,56	51,23	18	46,08	922,15



Bianco

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x120cm	Natural	MQCV	Mystone Pietra Di Sicilia Bianco R10 Rt	MM 09	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink, Tecnico	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	P3	>= 0.42	H	V3	2	1,44	29,89	36	51,84	1.075,97
60x120cm	Natural	MQCX	Mystone Pietra Di Sicilia Bianco Rt	MM 09	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink, Tecnico	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V3	2	1,44	29,84	36	51,84	1.074,40
60x120cm	Structured Surface	MQD0	Mystone Pietra Di Sicilia Bianco Structured Surface Rt	MM 09	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink, Tecnico	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders	P4	>= 0.42	H	V3	2	1,44	29,86	36	51,84	1.074,85
160x160cm	Natural	MQCG	Mystone Pietra Di Sicilia Bianco R10 Rt	MM 09	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink, Tecnico	R10B	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V3	1	2,56	51,72	18	46,08	930,91
120x120cm	Natural	MQCM	Mystone Pietra Di Sicilia Bianco Rt	MM 09	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink, Tecnico	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V3	1	1,44	31,90	36	51,84	1.148,43
120x120cm	Natural	MQCP	Mystone Pietra Di Sicilia Bianco R10 Rt	MM 09	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink, Tecnico	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	P3	>= 0.42	H	V3	1	1,44	32,58	36	51,84	1.172,85
60x60cm	Natural	MQD3	Mystone Pietra Di Sicilia Bianco Rt	MM 09	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink, Tecnico	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V3	3	1,08	22,37	40	43,20	894,78
60x60cm	Natural	MQD7	Mystone Pietra Di Sicilia Bianco R10 Rt	MM 09	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink, Tecnico	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	P3	>= 0.42	H	V3	3	1,08	22,72	40	43,20	908,90
60x60cm	Structured Surface	MQDC	Mystone Pietra Di Sicilia Bianco Strutturato Rt	MM 09	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink, Tecnico	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders	P4	>= 0.42	H	V3	3	1,08	22,26	40	43,20	890,35
120x120cm	Structured Surface	MQCR	Mystone Pietra Di Sicilia Bianco Strutturato Rt	MM 09	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink, Tecnico	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders	P4	>= 0.42	H	V3	1	1,44	31,92	36	51,84	1.149,19
60x120cm	Natural	MQE5	Mystone Pietra Di Sicilia Bianco Puntinato Rt	MM 09	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink, Tecnico	R9B	> 0.40	Class 1		P3	>= 0.42	H		2	1,44	32,00	36	51,84	1.152,00
60x120cm	Natural	MQE7	Mystone Pietra Di Sicilia Bianco Rigato Rt	MM 09	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink, Tecnico	R9B	> 0.40	Class 1		P3	>= 0.42	H		2	1,44	29,75	36	51,84	1.070,85
75x150cm	Natural	MQNK	Mystone Pietra Sicilia Bianco Rt	MM 09	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink, Tecnico	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H		2	2,25	45,99	21	47,25	965,86
75x75cm	Natural	MQNM	Mystone Pietra Di Sicilia Bianco Rt	MM 09	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink, Tecnico	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H		2	1,13	23,00	42	47,25	965,86
60x60cm	Natural	MQNV	Mystone Pietra Di Sicilia Bianco Puntinato Rt	MM 09	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink, Tecnico	R10B	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H		3	1,08	23,00	40	43,20	920,13
160x160cm	Structured Surface	MQR4	Mystone Pietra Di Sicilia Bianco Strutturato Rt	MM 09	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink, Tecnico	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders	P4	>= 0.42	H		1	2,56	51,44	18	46,08	925,86



Grigio

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x120cm	Natural	MQCW	Mystone Pietra Di Sicilia Grigio R10 Rt	MM 09	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink, Tecnico	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	P3	>= 0.42	H	V3	2	1,44	29,84	36	51,84	1.074,40
60x120cm	Natural	MQCY	Mystone Pietra Di Sicilia Grigio Rt	MM 09	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink, Tecnico	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V3	2	1,44	30,03	36	51,84	1.081,13
60x120cm	Structured Surface	MQD1	Mystone Pietra Di Sicilia Grigio Structured Surface Rt	MM 09	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink, Tecnico	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders	P4	>= 0.42	H	V3	2	1,44	29,98	36	51,84	1.079,33
160x160cm	Natural	MQCH	Mystone Pietra Di Sicilia Grigio R10 Rt	MM 09	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink, Tecnico	R10B	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V3	1	2,56	50,85	18	46,08	915,38
120x120cm	Natural	MQCL	Mystone Pietra Di Sicilia Grigio Rt	MM 09	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink, Tecnico	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V3	1	1,44	32,34	36	51,84	1.164,16
120x120cm	Natural	MQCN	Mystone Pietra Di Sicilia Grigio R10 Rt	MM 09	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink, Tecnico	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	P3	>= 0.42	H	V3	1	1,44	32,00	36	51,84	1.152,00
60x60cm	Natural	MQD5	Mystone Pietra Di Sicilia Grigio Rt	MM 09	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink, Tecnico	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V3	3	1,08	22,26	40	43,20	890,35
60x60cm	Natural	MQD8	Mystone Pietra Di Sicilia Grigio R10 Rt	MM 09	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink, Tecnico	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	P3	>= 0.42	H	V3	3	1,08	23,00	40	43,20	920,13
60x60cm	Structured Surface	MQD9	Mystone Pietra Di Sicilia Grigio Strutturato Rt	MM 09	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink, Tecnico	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders	P4	>= 0.42	H	V3	3	1,08	23,00	40	43,20	920,13
120x120cm	Structured Surface	MQCS	Mystone Pietra Di Sicilia Grigio Strutturato Rt	MM 09	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink, Tecnico	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders	P4	>= 0.42	H	V3	1	1,44	32,45	36	51,84	1.168,36
60x120cm	Natural	MQE6	Mystone Pietra Di Sicilia Grigio Puntinato Rt	MM 09	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink, Tecnico	R9B	> 0.40	Class 1		P3	>= 0.42	H		2	1,44	32,00	36	51,84	1.152,00
60x120cm	Natural	MQE8	Mystone Pietra Di Sicilia Grigio Rigato Rt	MM 09	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink, Tecnico	R9B	> 0.40	Class 1		P3	>= 0.42	H		2	1,44	29,62	36	51,84	1.066,23
75x75cm	Natural	MQNP	Mystone Pietra Di Sicilia Grigio Rt	MM 09	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink, Tecnico	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H		2	1,13	23,00	42	47,25	965,86
75x150cm	Natural	MQNL	Mystone Pietra Sicilia Grigio Rt	MM 09	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink, Tecnico	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H		2	2,25	46,31	21	47,25	972,42
60x60cm	Natural	MQNU	Mystone Pietra Di Sicilia Grigio Puntinato Rt	MM 09	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink, Tecnico	R10B	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H		3	1,08	23,00	40	43,20	920,13
160x160cm	Structured Surface	MQR3	Mystone Pietra Di Sicilia Grigio Strutturato Rt	MM 09	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink, Tecnico	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders	P4	>= 0.42	H		1	2,56	51,31	18	46,08	923,63



Mosaico Stick Bianco

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
31x31cm	Natural	MQGV	Mystone Pietra Di Sicilia Bianco Mosaico Stick	MM 09	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento										6	0,58	9,50	60	34,60	570,00



Mosaico Stick Grigio

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
31x31cm	Natural	MQGU	Mystone Pietra Di Sicilia Grigio Mosaico Stick	MM 09	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento										6	0,58	9,50	60	34,60	570,00



Mosaico Stick Beige

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
31x31cm	Natural	MQGX	Mystone Pietra Di Sicilia Beige Mosaico Stick	MM 09	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento										6	0,58	9,50	60	34,60	570,00

Legenda

Destinazioni d'uso

- D**
Materiali consigliati solo per bagni e camere da letto di abitazioni; ogni abrasione deve essere evitata.
- E**
Materiali consigliati per tutti i locali di un'abitazione, con esclusione dell'ingresso e della cucina; deboli sollecitazioni all'abrasione
- F**
Materiali consigliati per qualsiasi locale di un'abitazione che non abbia collegamenti diretti con l'esterno o accessi non protetti da zerbini. Medie sollecitazioni all'abrasione.
- G**
Materiali consigliati per locali sottoposti a sollecitazioni all'abrasione medio pesanti come: case individuali, commerciale leggero.
- H**
Materiali consigliati per sollecitazioni all'abrasione relativamente forti in ambienti anche non protetti da agenti graffianti, sia pubblici che privati.

Variazioni cromatiche

- V0**
Monocromatica - V0: piastrelle dello stesso tono sono molto uniformi, un solo colore
- V1**
Aspetto uniforme - V1: colore uniforme, le differenze tra piastrelle della stessa produzione sono minime
- V2**
Lieve variazione - V2: apprezzabili differenze nell’aspetto di superficie e grafica all’interno della stessa produzione
- V3**
Moderata variazione - V3: Significativa variazione di aspetto superficiale, grafica e colore da piastrella a piastrella e all’interno della stessa piastrella. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale
- V4**
Sostanziale/random - V4: Variazioni irregolari da piastrella a piastrella. Una piastrella può differire totalmente nell’aspetto superficiale e colore da un’altra. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale

Certificazioni

					
ISO 14001	ISO 50001	ISO 45001	ISO 9001	Green Building Council	GPP
					
EPD Italy	ISO 17889-1	Materiale riciclato	LEED Credits	FDES	Declare
					
HPD	CAM Sassuolo	CCC	CAM Fiorano	CE 001MRZI	CE 009MRZI
					
UKCA 001MRZUK	UKCA 009MRZUK	SASO			

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle
con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli
imballi sono aggiornate al momento della stampa del
catalogo, pertanto i dati elencati possono subire
variazioni.
Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e
sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei
sistemi illustrati in questo folder, senza l’obbligo di darne
preavviso.



MARAZZI