

FLOORS 20 MM

Mystone Pietra di Sicilia20



MARAZZI

Mystone Pietra di Sicilia20

La naturale eleganza della pietra siciliana prende forma in Mystone Pietra di Sicilia20, collezione in gres porcellanato per soli spazi outdoor dal carattere autentico e materico. Disponibile nei colori Bianco, Grigio e Beige, nei formati 60x60 e 60x120, è ideale per posa a secco, pavimentazioni sopraelevate e aree carrabili. Lo spessore 20 mm assicura resistenza e sicurezza, creando superfici esterne armoniose, accoglienti, durevoli e visivamente coordinate.



MQPS Mystone Pietra Di Sicilia20 Grigio Elemento L Rt 15x120cm
MQNZ Mystone Pietra Sicilia20 Grigio Strutturato Rt 60x120cm
MQ7W Lume Green Lux 10x10cm




Mystone Pietra di Sicilia20 Index

MQPS Mystone Pietra Di Sicilia20 Grigio Elemento L Rt 15x120cm
MQNZ Mystone Pietra Sicilia20 Grigio Strutturato Rt 60x120cm
MQ7W Lume Green Lux 10x10cm

Mystone Pietra di Sicilia20

- Gres Fine Porcellanato Colorato In Massa · Gres Porcellanato




Beige

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x60cm	Structured Surface	MQNY	Mystone Pietra Sicilia20 Beige Strutturato Rt	MM 20	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders		>= 0.60	H	V3	2	0,72	33,03	32	23,04	1.056,88
60x120cm	Structured Surface	MQP1	Mystone Pietra Sicilia20 Beige Strutturato Rt	MM 20	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders		>= 0.60	H		1	0,72	32,00	36	25,92	1.152,00



Bianco

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x60cm	Structured Surface	MQNX	Mystone Pietra Sicilia20 Bianco Strutturato Rt	MM 20	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders		>= 0.60	H	V3	2	0,72	33,15	32	23,04	1.060,77
60x120cm	Structured Surface	MQP0	Mystone Pietra Sicilia20 Bianco Strutturato Rt	MM 20	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders		>= 0.60	H	V3	1	0,72	32,52	36	25,92	1.170,73



Grigio

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x60cm	Structured Surface	MQNW	Mystone Pietra Sicilia20 Grigio Strutturato Rt	MM 20	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders		>= 0.60	H	V3	2	0,72	32,86	32	23,04	1.051,57
60x120cm	Structured Surface	MQNZ	Mystone Pietra Sicilia20 Grigio Strutturato Rt	MM 20	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders		>= 0.60	H	V3	1	0,72	32,51	36	25,92	1.170,20

Legenda

Destinazioni d'uso

- D**

Materiali consigliati solo per bagni e camere da letto di abitazioni; ogni abrasione deve essere evitata.
- E**

Materiali consigliati per tutti i locali di un'abitazione, con esclusione dell'ingresso e della cucina; deboli sollecitazioni all'abrasione
- F**

Materiali consigliati per qualsiasi locale di un'abitazione che non abbia collegamenti diretti con l'esterno o accessi non protetti da zerbini. Medie sollecitazioni all'abrasione.
- G**

Materiali consigliati per locali sottoposti a sollecitazioni all'abrasione medio pesanti come: case individuali, commerciale leggero.
- H**

Materiali consigliati per sollecitazioni all'abrasione relativamente forti in ambienti anche non protetti da agenti graffianti, sia pubblici che privati.

Variazioni cromatiche

- V0**

Monocromatica - V0: piastrelle dello stesso tono sono molto uniformi, un solo colore
- V1**

Aspetto uniforme - V1: colore uniforme, le differenze tra piastrelle della stessa produzione sono minime
- V2**

Lieve variazione - V2: apprezzabili differenze nell’aspetto di superficie e grafica all’interno della stessa produzione
- V3**

Moderata variazione - V3: Significativa variazione di aspetto superficiale, grafica e colore da piastrella a piastrella e all’interno della stessa piastrella. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale
- V4**

Sostanziale/random - V4: Variazioni irregolari da piastrella a piastrella. Una piastrella può differire totalmente nell’aspetto superficiale e colore da un’altra. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale

Certificazioni

					
ISO 14001	ISO 9001	Green Building Council	GPP	EPD Italy	ISO 17889-1
					
LEED Credits	FDES	Declare	HPD	CAM Sassuolo	CE 001MRZI
					
UKCA 001MRZUK	SASO				

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle
con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli
imballi sono aggiornate al momento della stampa del
catalogo, pertanto i dati elencati possono subire
variazioni.
Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e
sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei
sistemi illustrati in questo folder, senza l’obbligo di darne
preavviso.



MARAZZI