

STONE LOOK

Mystone Quarzite



MARAZZI

A close-up photograph of a dark, textured surface, likely a piece of stone or a high-quality ceramic tile. The texture is granular and uneven, with subtle variations in tone from dark grey to black. In the upper right quadrant, a small, delicate plant sprout with several small, green, oval-shaped leaves is growing out of the surface. The lighting is soft, creating gentle shadows that emphasize the texture of the material and the form of the plant.

Mystone Quarzite

Come la luce attraversa la pietra, Mystone Quarzite è una collezione in gres porcellanato che reinterpreta la quarzite nera con un carattere intenso e sfaccettato. Disponibile nei colori Ghiaccio, Black, Beige e Platinum, propone i formati 60x60, 30x60, 60x120 e 30x120. I mosaici 5x5, Muretto e Preinciso arricchiscono la superficie, mentre la finitura Tecnico valorizza matericità, prestazioni e continuità visiva anche negli spazi outdoor dal gusto contemporaneo.
















Mystone Quartzite Index


Mystone Quarzite

- Gres Fine Porcellanato Colorato In Massa




Beige

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x60cm	Natural	MLGR	Quarzite Beige Ret.	MM 10	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R10	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V4	3	1,08	23,75	40	43,20	949,87
30x60cm	Structured Surface	MLGW	Quarzite Beige Rt Strutturato	MM 10	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V4	5	0,90	18,98	48	43,20	910,82
30x60cm	Natural	MLGT	Quarzite Beige Ret.	MM 10	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R10	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V4	5	0,90	19,01	48	43,20	912,55
60x120cm	Natural	MLGM	Quarzite Beige Ret.	MM 10	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R10	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V4	2	1,44	29,76	36	51,84	1.071,30
30x120cm	Natural	MLGP	Quarzite Beige Ret.	MM 10	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R10	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V4	3	1,08	25,96	48	51,84	1.246,15




Black

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x120cm	Natural	MZST	Quarzite Black Rt	MM 10	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R10	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	2	1,44	30,24	36	51,84	1.088,62
60x60cm	Natural	MZSW	Quarzite Black Rt	MM 10	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R10	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	3	1,08	22,59	40	43,20	903,58
30x60cm	Natural	MZTS	Quarzite Black Rt	MM 10	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R10	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	5	0,90	19,78	48	43,20	949,66
30x60cm	Structured Surface	MZU1	Quarzite Black Strutturato Rt	MM 10	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R11B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	5	0,90	18,06	48	43,20	866,95



Ghiaccio

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x60cm	Natural	MLGQ	Quarzite Ghiaccio Ret.	MM 10	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R10	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V4	3	1,08	21,32	40	43,20	852,91
30x60cm	Structured Surface	MLGV	Quarzite Ghiaccio Rt Strutturato	MM 10	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V4	5	0,90	18,11	48	43,20	869,04
30x60cm	Natural	MLGS	Quarzite Ghiaccio Ret.	MM 10	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R10	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V4	5	0,90	18,10	48	43,20	868,87
60x120cm	Natural	MLGC	Quarzite Ghiaccio Ret.	MM 10	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R10	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V4	2	1,44	29,73	36	51,84	1.070,41
30x120cm	Natural	MLGN	Quarzite Ghiaccio Ret.	MM 10	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R10	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V4	3	1,08	25,68	48	51,84	1.232,82



Platinum

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x120cm	Natural	MZSU	Quarzite Platinum Rt	MM 10	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R10	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	2	1,44	29,75	36	51,84	1.071,07
60x60cm	Natural	MZSX	Quarzite Platinum Rt	MM 10	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R10	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	3	1,08	22,38	40	43,20	895,15
30x60cm	Natural	MZTU	Quarzite Platinum Rt	MM 10	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R10	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	5	0,90	18,12	48	43,20	869,57
30x60cm	Structured Surface	MZU2	Quarzite Platinum Strutturato Rt	MM 10	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R11B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	5	0,90	18,00	48	43,20	864,00



Mosaico 5x5 Ghiaccio

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Natural	MLWX	Quarzite Ghiaccio Mosaico	MM 10	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento									V4	4	0,36	7,60	60	21,60	455,75



Mosaico Muretto Black

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x60cm	Natural	MOQ9	Quarzite Black Muretto	MM 10	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento									V2	4	0,72	19,00	27	19,44	512,99



Mosaico Preinciso Black

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
29x29cm	Natural	MOQ7	Quarzite Black Mosaico Preinciso	MM 10	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento									V2	4	0,34	8,00	80	26,91	640,00




Mosaico 5x5 Beige

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Natural	MLWY	Quarzite Beige Mosaico	MM 10	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento									V4	4	0,36	7,60	60	21,60	455,75



Mosaico Muretto Platinum

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x60cm	Natural	MOQA	Quarzite Platinum Muretto	MM 10	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento									V2	4	0,72	19,00	27	19,44	512,99



Mosaico Preinciso Platinum

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
29x29cm	Natural	MOQ8	Quarzite Platinum Mosaico Preinciso	MM 10	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento									V2	4	0,34	8,00	80	26,91	640,00

Legenda

Destinazioni d'uso

- D
Materiali consigliati solo per bagni e camere da letto di abitazioni; ogni abrasione deve essere evitata.
- E
Materiali consigliati per tutti i locali di un'abitazione, con esclusione dell'ingresso e della cucina; deboli sollecitazioni all'abrasione
- F
Materiali consigliati per qualsiasi locale di un'abitazione che non abbia collegamenti diretti con l'esterno o accessi non protetti da zerbini. Medie sollecitazioni all'abrasione.
- G
Materiali consigliati per locali sottoposti a sollecitazioni all'abrasione medio pesanti come: case individuali, commerciale leggero.
- H
Materiali consigliati per sollecitazioni all'abrasione relativamente forti in ambienti anche non protetti da agenti graffianti, sia pubblici che privati.

Variazioni cromatiche

- V0
Monocromatica - V0: piastrelle dello stesso tono sono molto uniformi, un solo colore
- V1
Aspetto uniforme - V1: colore uniforme, le differenze tra piastrelle della stessa produzione sono minime
- V2
Lieve variazione - V2: apprezzabili differenze nell’aspetto di superficie e grafica all’interno della stessa produzione
- V3
Moderata variazione - V3: Significativa variazione di aspetto superficiale, grafica e colore da piastrella a piastrella e all’interno della stessa piastrella. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale
- V4
Sostanziale/random - V4: Variazioni irregolari da piastrella a piastrella. Una piastrella può differire totalmente nell’aspetto superficiale e colore da un’altra. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale

Certificazioni

					
ISO 14001	ISO 45001	ISO 9001	Green Building Council	GPP	EPD Italy
					
ISO 17889-1	Materiale riciclato	Certificazione Greenguard	LEED Credits	QBUPEC	QBUPEC D+
					
FDES	Declare	HPD	CAM Sassuolo	CAM Casiglie	CCC
					
CE 001MRZI	CE 009MRZI	UKCA 001MRZUK	UKCA 009MRZUK	SASO	

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle
con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli
imballi sono aggiornate al momento della stampa del
catalogo, pertanto i dati elencati possono subire
variazioni.
Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e
sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei
sistemi illustrati in questo folder, senza l’obbligo di darne
preavviso.



MARAZZI