

FLOORS 20 MM

Mystone Tivoli20



MARAZZI

Mystone Tivoli20

Pensata per dialogare con l'architettura outdoor, Mystone Tivoli20 è una collezione in gres porcellanato per progetti eleganti. Disponibile nei colori Bianco, Grigio e Beige, propone i formati 60x60, 60x120 e 120x120 nello spessore 20 mm. Le superfici restituiscono un effetto materico realistico e dettagliato, ideale per posa a secco, pavimentazioni sopraelevate e superfici carrabili, assicurando resistenza, sicurezza e continuità visiva negli spazi esterni.



MQDK Mystone Tivoli20 Bianco Str Rt 60x120cm
MQDD Mystone Tivoli20 Bianco Str Rt 120x120cm
MQ6N Grande Stone Look Silver Root White Satin 3D Ink Rt 6Mm 160x320cm



Mystone Tivoli20 Index

MQDK Mystone Tivoli20 Bianco Str Rt 60x120cm
MQDD Mystone Tivoli20 Bianco Str Rt 120x120cm
MQ6N Grande Stone Look Silver Root White Satin 3D Ink Rt 6Mm 160x320cm

Mystone Tivoli20

- Gres Fine Porcellanato Colorato In Massa · Gres Porcellanato



Beige

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
120x120cm	Structured Surface	MQDE	Mystone Tivoli20 Beige Str Rt	MM 20	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders	P4	>= 0.60	H	V2	1	1,44	62,02	18	25,92	1.116,28
60x120cm	Structured Surface	MQDJ	Mystone Tivoli20 Beige Str Rt	MM 20	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders		>= 0.60	H	V2	1	0,72	32,77	36	25,92	1.179,79
60x60cm	Structured Surface	MQDF	Mystone Tivoli20 Beige Str Rt	MM 20	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders		>= 0.60	H	V2	2	0,72	32,00	32	23,04	1.024,00



Bianco

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
120x120cm	Structured Surface	MQDD	Mystone Tivoli20 Bianco Str Rt	MM 20	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders	P4	>= 0.60	H	V2	1	1,44	62,02	18	25,92	1.116,28
60x120cm	Structured Surface	MQDK	Mystone Tivoli20 Bianco Str Rt	MM 20	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders		>= 0.60	H	V2	1	0,72	32,80	36	25,92	1.180,87
60x60cm	Structured Surface	MQDG	Mystone Tivoli20 Bianco Str Rt	MM 20	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders		>= 0.60	H	V2	2	0,72	32,33	32	23,04	1.034,58



Grigio

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x60cm	Structured Surface	MQDH	Mystone Tivoli20 Grigio Str Rt	MM 20	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders		>= 0.60	H	V2	2	0,72	32,48	32	23,04	1.039,24

Legenda

Destinazioni d'uso	
D	Materiali consigliati solo per bagni e camere da letto di abitazioni; ogni abrasione deve essere evitata.
E	Materiali consigliati per tutti i locali di un'abitazione, con esclusione dell'ingresso e della cucina; deboli sollecitazioni all'abrasione
F	Materiali consigliati per qualsiasi locale di un'abitazione che non abbia collegamenti diretti con l'esterno o accessi non protetti da zerbini. Medie sollecitazioni all'abrasione.
G	Materiali consigliati per locali sottoposti a sollecitazioni all'abrasione medio pesanti come: case individuali, commerciale leggero.
H	Materiali consigliati per sollecitazioni all'abrasione relativamente forti in ambienti anche non protetti da agenti graffianti, sia pubblici che privati.

Variazioni cromatiche	
V0	Monocromatica - V0: piastrelle dello stesso tono sono molto uniformi, un solo colore
V1	Aspetto uniforme - V1: colore uniforme, le differenze tra piastrelle della stessa produzione sono minime
V2	Lieve variazione - V2: apprezzabili differenze nell’aspetto di superficie e grafica all’interno della stessa produzione
V3	Moderata variazione - V3: Significativa variazione di aspetto superficiale, grafica e colore da piastrella a piastrella e all’interno della stessa piastrella. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale
V4	Sostanziale/random - V4: Variazioni irregolari da piastrella a piastrella. Una piastrella può differire totalmente nell’aspetto superficiale e colore da un’altra. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale

Certificazioni

					
ISO 14001	ISO 45001	ISO 9001	Green Building Council	GPP	EPD Italy
					
ISO 17889-1	LEED Credits	FDES	Declare	HPD	CAM Sassuolo
					
CAM Casiglie	CCC	CE 001MRZI	UKCA 001MRZUK	SASO	

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle
con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli
imballi sono aggiornate al momento della stampa del
catalogo, pertanto i dati elencati possono subire
variazioni.
Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e
sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei
sistemi illustrati in questo folder, senza l’obbligo di darne
preavviso.



MARAZZI