

COLOUR PLAN

Systems



MARAZZI

SistemS

L'essenzialità della materia prende forma in superfici tecniche dal linguaggio contemporaneo, pensate per progetti durevoli e misurati. SistemS si sviluppa nei formati 60x60, 30x60 e 60x120, nei colori Sand, Cenere, Antracite e Osso. La tecnologia Tecnico sostiene prestazioni elevate e una resa essenziale, adatta a contesti diversi e intensi. La collezione accompagna pavimenti e rivestimenti con equilibrio, continuità visiva e un carattere progettuale nitido.





SystemS Index


SistemS

- Gres Fine Porcellanato Doppio Caricamento




Antracite

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x60cm	Natural	MR03	Sistems Antracite Rettificato	MM 10,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R10B	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	5	0,90	20,96	48	43,20	1.006,29
60x60cm	Levigato	MQZV	Sistems Antracite Levigato Rettificato	MM 10,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento									V2	3	1,08	22,67	40	43,20	906,99
60x120cm	Natural	MOQN	Sistems Antracite Rettificato	MM 10,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R10B	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	2	1,44	33,50	36	51,84	1.206,14
60x60cm	Natural	MQYW	Sistems Antracite Rettificato	MM 10,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R10B	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	3	1,08	24,30	40	43,20	971,88



Cenere

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x60cm	Natural	MQZZ	Sistems Cenere Rettificato	MM 10,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R10B	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	5	0,90	21,02	48	43,20	1.008,87
60x120cm	Natural	MOQL	Sistems Cenere Rettificato	MM 10,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R10B	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	2	1,44	33,33	36	51,84	1.199,72
60x60cm	Natural	MQYL	Sistems Cenere Rettificato	MM 10,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R10B	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	3	1,08	25,07	40	43,20	1.002,79



Osso

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x60cm	Natural	MQZY	Sistems Osso Rettificato	MM 10,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R10B	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	5	0,90	21,26	48	43,20	1.020,31
60x60cm	Levigato	MQZQ	Sistems Osso Levigato Rettificato	MM 10,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento									V2	3	1,08	23,99	40	43,20	959,79
60x120cm	Natural	MOQG	Sistems Osso Rettificato	MM 10,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R10B	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	2	1,44	33,43	36	51,84	1.203,62
60x60cm	Natural	MQYK	Sistems Osso Rettificato	MM 10,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R10B	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	3	1,08	25,38	40	43,20	1.015,28
60x120cm	Levigato	MQQY	Sistems Osso Levigato Rettificato	MM 10,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento									V2	2	1,44	30,50	36	51,84	1.098,07



Sand

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x60cm	Natural	MR00	Sistems Sand Rettificato	MM 10,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R10B	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	5	0,90	20,65	48	43,20	991,05
60x120cm	Natural	MOQH	Sistems Sand Rettificato	MM 10,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R10B	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	2	1,44	33,73	36	51,84	1.214,34
60x60cm	Natural	MQYT	Sistems Sand Rettificato	MM 10,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R10B	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	3	1,08	24,57	40	43,20	982,71

Legenda

Destinazioni d'uso

- D**

Materiali consigliati solo per bagni e camere da letto di abitazioni; ogni abrasione deve essere evitata.
- E**

Materiali consigliati per tutti i locali di un'abitazione, con esclusione dell'ingresso e della cucina; deboli sollecitazioni all'abrasione
- F**

Materiali consigliati per qualsiasi locale di un'abitazione che non abbia collegamenti diretti con l'esterno o accessi non protetti da zerbini. Medie sollecitazioni all'abrasione.
- G**

Materiali consigliati per locali sottoposti a sollecitazioni all'abrasione medio pesanti come: case individuali, commerciale leggero.
- H**

Materiali consigliati per sollecitazioni all'abrasione relativamente forti in ambienti anche non protetti da agenti graffianti, sia pubblici che privati.

Variazioni cromatiche

- V0**

Monocromatica - V0: piastrelle dello stesso tono sono molto uniformi, un solo colore
- V1**

Aspetto uniforme - V1: colore uniforme, le differenze tra piastrelle della stessa produzione sono minime
- V2**

Lieve variazione - V2: apprezzabili differenze nell’aspetto di superficie e grafica all’interno della stessa produzione
- V3**

Moderata variazione - V3: Significativa variazione di aspetto superficiale, grafica e colore da piastrella a piastrella e all’interno della stessa piastrella. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale
- V4**

Sostanziale/random - V4: Variazioni irregolari da piastrella a piastrella. Una piastrella può differire totalmente nell’aspetto superficiale e colore da un’altra. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale

Certificazioni

					
ISO 14001	ISO 9001	Green Building Council	GPP	EPD Italy	ISO 17889-1
					
Materiale riciclato	Certificazione Greenguard	LEED Credits	QBUPEC	QBUPEC D+	FDES
					
Declare	HPD	CAM Sassuolo	CCC	CE 001MRZI	CE 009MRZI
					
UKCA 001MRZUK	UKCA 009MRZUK	SASO			

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle
con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli
imballi sono aggiornate al momento della stampa del
catalogo, pertanto i dati elencati possono subire
variazioni.
Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e
sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei
sistemi illustrati in questo folder, senza l’obbligo di darne
preavviso.



MARAZZI