

CROGIOLO

Terracotto



MARAZZI

Terracotto

Terra e fuoco plasmano Crogiolo Terracotto, collezione in gres porcellanato realizzata con il 60% di materiali riciclati, dall'effetto cotto e cemento e dal carattere materico, opaco, stonalizzato e artigianale. Vanilla, Argilla, Tabacco, Cotto, Terra e Granata compongono una palette intensa e naturale. I formati 37,5x37,5, 18,6x37,5 e 9,1x37,5 dialogano in schemi modulari o multiformato, mentre le due dimensioni allungate estendono il progetto all'outdoor. Sfumature e lievi imperfezioni rendono ogni posa unica.



MRAV Terralux Bianco 9x37cm
MRON Terracotto Cotto 37x37cm
MQXM Terracotto Cotto 9x37cm
MQXK Terracotto Granata 9x37cm



MRCS Terracotto Vanilla Grip 18x37cm
MRCP Terracotto Vanilla Grip 9x37cm



MRCL Grande Stone Look Breccia Dei Berici Beige Naturale 3D Ink Rt 6Mm 120x278cm
MRAY Terralux Verde 9x37cm
MQXM Terracotto Cotto 9x37cm



MRC6 Terralux Cedro 9x37cm
MRC4 Terralux 3D Pura Verde 9x37cm
MR0L Terracotto Tabacco 37x37cm
MR0K Terracotto Tabacco 18x37cm



MR0Q Terracotto Argilla 37x37cm
MR0G Terracotto Argilla 18x37cm
MQXL Terracotto Argilla 9x37cm













Terracotto Index

Terracotto

- Gres Porcellanato



Argilla

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
9,1x37,5cm	Natural	MQXL	Terracotto Argilla	MM 10		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1		P2	>= 0.42	G	V3	28	0,96	21,39	45	43,00	962,48
18,6x37,5cm	Natural	MROG	Terracotto Argilla	MM 10		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1		P2	>= 0.42	G	V3	14	0,98	21,68	45	43,94	975,63
37,5x37,5cm	Natural	MROQ	Terracotto Argilla	MM 10		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1		P2	>= 0.42	G	V3	7	0,98	22,55	60	59,06	1.352,83



Cotto

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
9,1x37,5cm	Natural	MQXM	Terracotto Cotto	MM 10		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1		P2	>= 0.42	G	V4	28	0,96	21,31	45	43,00	958,84
18,6x37,5cm	Natural	MROJ	Terracotto Cotto	MM 10		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1		P2	>= 0.42	G	V4	14	0,98	21,44	45	43,94	964,71
37,5x37,5cm	Natural	MRON	Terracotto Cotto	MM 10		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1		P2	>= 0.42	G	V4	7	0,98	21,53	60	59,06	1.291,59
9,1x37,5cm	Grip	MRCR	Terracotto Cotto Grip	MM 10		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders	P4	>= 0.42	G	V4	28	0,96	21,27	45	43,00	957,13
18,6x37,5cm	Grip	MRCU	Terracotto Cotto Grip	MM 10		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders	P4	>= 0.42	G	V4	14	0,98	21,53	45	43,94	968,75




Granata

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
9,1x37,5cm	Natural	MQXK	Terracotto Granata	MM 10		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1		P2	>= 0.42	G	V4	28	0,96	21,35	45	43,00	960,55
18,6x37,5cm	Natural	MROE	Terracotto Granata	MM 10		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1		P2	>= 0.42	G	V4	14	0,98	21,47	45	43,94	965,98
37,5x37,5cm	Natural	MROS	Terracotto Granata	MM 10		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1		P2	>= 0.42	G	V4	7	0,98	21,48	60	59,06	1.289,06
9,1x37,5cm	Grip	MRCQ	Terracotto Granata Grip	MM 10		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders	P4	>= 0.42	G	V4	28	0,96	21,33	45	43,00	959,91
18,6x37,5cm	Grip	MRCT	Terracotto Granata Grip	MM 10		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders	P4	>= 0.42	G	V4	14	0,98	21,53	45	43,94	968,75



Tabacco

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
9,1x37,5cm	Natural	MQX4	Terracotto Tabacco	MM 10		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1		P2	>= 0.42	G	V4	28	0,96	21,65	45	43,00	974,26
18,6x37,5cm	Natural	MR0K	Terracotto Tabacco	MM 10		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1		P2	>= 0.42	G	V4	14	0,98	21,50	45	43,94	967,47
37,5x37,5cm	Natural	MR0L	Terracotto Tabacco	MM 10		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1		P2	>= 0.42	G	V4	7	0,98	22,87	60	59,06	1.372,00



Terra

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
9,1x37,5cm	Natural	MQX3	Terracotto Terra	MM 10		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1		P2	>= 0.42	G	V4	28	0,96	21,27	45	43,00	957,13
18,6x37,5cm	Natural	MR0H	Terracotto Terra	MM 10		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1		P2	>= 0.42	G	V4	14	0,98	21,41	45	43,94	963,23
37,5x37,5cm	Natural	MR0M	Terracotto Terra	MM 10		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1		P2	>= 0.42	G	V4	7	0,98	22,65	60	59,06	1.358,74



Vanilla

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
9,1x37,5cm	Natural	MQX5	Terracotto Vanilla	MM 10		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1		P2	>= 0.42	G	V3	28	0,96	21,18	45	43,00	953,10
18,6x37,5cm	Natural	MR0F	Terracotto Vanilla	MM 10		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1		P2	>= 0.42	G	V3	14	0,98	21,39	45	43,94	962,38
37,5x37,5cm	Natural	MR0P	Terracotto Vanilla	MM 10		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1		P2	>= 0.42	G	V3	7	0,98	22,80	60	59,06	1.368,19
9,1x37,5cm	Grip	MRCP	Terracotto Vanilla Grip	MM 10		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders	P4	>= 0.42	G	V3	28	0,96	21,18	45	43,00	953,31
18,6x37,5cm	Grip	MRCS	Terracotto Vanilla Grip	MM 10		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders	P4	>= 0.42	G	V3	14	0,98	21,53	45	43,94	968,75

Legenda

Destinazioni d'uso

- D**
Materiali consigliati solo per bagni e camere da letto di abitazioni; ogni abrasione deve essere evitata.
- E**
Materiali consigliati per tutti i locali di un'abitazione, con esclusione dell'ingresso e della cucina; deboli sollecitazioni all'abrasione
- F**
Materiali consigliati per qualsiasi locale di un'abitazione che non abbia collegamenti diretti con l'esterno o accessi non protetti da zerbini. Medie sollecitazioni all'abrasione.
- G**
Materiali consigliati per locali sottoposti a sollecitazioni all'abrasione medio pesanti come: case individuali, commerciale leggero.
- H**
Materiali consigliati per sollecitazioni all'abrasione relativamente forti in ambienti anche non protetti da agenti graffianti, sia pubblici che privati.

Variazioni cromatiche

- V0**
Monocromatica - V0: piastrelle dello stesso tono sono molto uniformi, un solo colore
- V1**
Aspetto uniforme - V1: colore uniforme, le differenze tra piastrelle della stessa produzione sono minime
- V2**
Lieve variazione - V2: apprezzabili differenze nell’aspetto di superficie e grafica all’interno della stessa produzione
- V3**
Moderata variazione - V3: Significativa variazione di aspetto superficiale, grafica e colore da piastrella a piastrella e all’interno della stessa piastrella. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale
- V4**
Sostanziale/random - V4: Variazioni irregolari da piastrella a piastrella. Una piastrella può differire totalmente nell’aspetto superficiale e colore da un’altra. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale

Certificazioni



CCC



CE 001MRZI



UKCA
001MRZUK



SASO

© Copyright by Marazzi Group S.r.l.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle
con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli
imballi sono aggiornate al momento della stampa del
catalogo, pertanto i dati elencati possono subire
variazioni.
Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e
sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei
sistemi illustrati in questo folder, senza l’obbligo di darne
preavviso.



MARAZZI