

WOOD LOOK

Treverkhome



MARAZZI

A close-up photograph of a floor covered in large, rectangular tiles with a realistic wood grain pattern. The tiles are arranged in a staggered pattern. In the bottom left corner, a glass vase containing several dried, light-colored flowers is partially visible, adding a touch of natural decor to the scene.

Treverkhomes

Ispirata al calore autentico del legno, Treverkhomes è una collezione in gres porcellanato effetto legno dal carattere naturale e senza tempo. La gamma comprende i colori Larice, Olmo, Betulla, Rovere, Castagno, Quercia, Acero e Frassino, nei formati 30x120, 15x120 e 20x120, con mosaico 5x5 coordinato. Disponibile anche in versione 20 mm per esterni, offre continuità progettuale tra indoor e outdoor in spazi residenziali e commerciali, con eleganza e resistenza.

MKLJ Treverkhomes Larice 15x120cm
MKLG Treverkhomes Larice Ret. 20x120cm
MKLC Treverkhomes Larice 30x120cm



MKLJ Treverkhomes Larice 15x120cm
MKLG Treverkhomes Larice Ret. 20x120cm
MKLC Treverkhomes Larice 30x120cm



MKLJ Treverkhomes Larice 15x120cm
MKLG Treverkhomes Larice Ret. 20x120cm
MKLC Treverkhomes Larice 30x120cm



MKLJ Treverkhhome Larice 15x120cm
MKLG Treverkhhome Larice Ret. 20x120cm
MKLC Treverkhhome Larice 30x120cm







MJWJ Treverkhomes Betulla Ret. 30x120cm
MJWE Treverkhomes Betulla Ret. 20x120cm
MJW9 Betulla Ret. 15x120cm



MJWM Treverkhomes Quercia Ret. 30x120cm






Treverkhome Index

MKLJ Treverkhome Larice 15x120cm
MKLG Treverkhome Larice Ret. 20x120cm
MKLC Treverkhome Larice 30x120cm

Treverkhome

- Gres Fine Porcellanato Colorato In Massa




Acero

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
15x120cm	Natural	MLF3	Treverkhome Acero	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9		Class 1				G	V2	6	1,08	22,58	40	43,20	903,39
30x120cm	Natural	MLF6	Treverkhome Acero	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9		Class 1				G	V2	3	1,08	22,75	48	51,84	1.091,83
20x120cm	Natural	MLF4	Treverkhome Acero Ret.	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9		Class 1				G	V2	3	0,72	14,99	60	43,20	899,25




Betulla

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
15x120cm	Natural	MJW9	Betulla Ret.	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9		Class 1				G	V2	6	1,08	22,54	40	43,20	901,69
30x120cm	Natural	MJWJ	Treverkhome Betulla Ret.	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9		Class 1				G	V2	3	1,08	22,22	48	51,84	1.066,45
20x120cm	Natural	MJWE	Treverkhome Betulla Ret.	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9		Class 1				G	V2	3	0,72	14,15	60	43,20	848,72



Castagno

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
15x120cm	Natural	MJWC	Castagno Ret.	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9		Class 1				G	V2	6	1,08	22,44	40	43,20	897,76
30x120cm	Natural	MJWL	Treverkhome Castagno Ret.	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9		Class 1				G	V2	3	1,08	21,38	48	51,84	1.026,33
20x120cm	Natural	MJWG	Treverkhome Castagno Ret.	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9		Class 1				G	V2	3	0,72	14,76	60	43,20	885,79



Frassino

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
15x120cm	Natural	MLF0	Treverkhome Frassino	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9		Class 1				G	V2	6	1,08	21,81	40	43,20	872,55
30x120cm	Natural	MLF5	Treverkhome Frassino	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9		Class 1				G	V2	3	1,08	22,19	48	51,84	1.065,35
20x120cm	Natural	MLF1	Treverkhome Frassino Ret.	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9		Class 1				G	V2	3	0,72	14,62	60	43,20	877,16



Larice

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
15x120cm	Natural	MKLJ	Treverkhome Larice	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9		Class 1				G	V2	6	1,08	22,81	40	43,20	912,35
30x120cm	Natural	MKLC	Treverkhome Larice	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9		Class 1				G	V2	3	1,08	21,05	48	51,84	1.010,33
20x120cm	Natural	MKLG	Treverkhome Larice Ret.	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9		Class 1				G	V2	3	0,72	14,10	60	43,20	846,23




Olmo

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
15x120cm	Natural	MKLH	Treverkhome Olmo	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9		Class 1				G	V2	6	1,08	22,49	40	43,20	899,44
30x120cm	Natural	MKLA	Treverkhome Olmo Ret.	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9		Class 1				G	V2	3	1,08	22,17	48	51,84	1.064,26
20x120cm	Natural	MKLF	Treverkhome Olmo Ret.	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9		Class 1				G	V2	3	0,72	14,75	60	43,20	885,25



Quercia

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
15x120cm	Natural	MJWD	Quercia Ret.	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9		Class 1				G	V2	6	1,08	22,26	40	43,20	890,35
30x120cm	Natural	MJWM	Treverkhome Quercia Ret.	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9		Class 1				G	V2	3	1,08	22,36	48	51,84	1.073,29
20x120cm	Natural	MJWH	Treverkhome Quercia Ret.	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9		Class 1				G	V2	3	0,72	15,52	60	43,20	931,24



Rovere

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
15x120cm	Natural	MJWA	Rovere Ret. 15x120	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9		Class 1				G	V2	6	1,08	22,20	40	43,20	888,16
30x120cm	Natural	MJWK	Treverkhome Rovere Ret.	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9		Class 1				G	V2	3	1,08	21,01	48	51,84	1.008,36
20x120cm	Natural	MJWF	Treverkhome Rovere Ret.	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9		Class 1				G	V2	3	0,72	13,93	60	43,20	835,91



Mosaico 5x5 Larice

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Natural	MH57	Treverkhome Mosaico Larice	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento									V2	4	0,36	7,98	60	21,60	478,56



Mosaico 5x5 Olmo

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Natural	MH56	Treverkhome Mosaico Olmo	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento									V2	4	0,36	7,98	60	21,60	478,56



Mosaico 5x5 Betulla

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Natural	MH52	Treverkhome Mosaico Betulla	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento									V2	4	0,36	7,98	60	21,60	478,56




Mosaico 5x5 Rovere

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Natural	MH53	Treverkhome Mosaico Rovere	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento									V2	4	0,36	7,98	60	21,60	478,56



Mosaico 5x5 Castagno

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Natural	MH54	Treverkhome Mosaico Castagno	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento									V2	4	0,36	7,98	60	21,60	478,56



Mosaico 5x5 Quercia

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Natural	MH55	Treverkhome Mosaico Quercia	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento									V2	4	0,36	7,98	60	21,60	478,56



Mosaico 5x5 Acero

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Natural	MH58	Treverkhome Mosaico Acero	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento									V2	4	0,36	7,98	60	21,60	478,56



Mosaico 5x5 Frassino

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Natural	MH59	Treverkhome Mosaico Frassino	MM 9,5	.	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento									V2	4	0,36	7,98	60	21,60	478,56

Legenda

Destinazioni d'uso

- D**

Materiali consigliati solo per bagni e camere da letto di abitazioni; ogni abrasione deve essere evitata.
- E**

Materiali consigliati per tutti i locali di un'abitazione, con esclusione dell'ingresso e della cucina; deboli sollecitazioni all'abrasione
- F**

Materiali consigliati per qualsiasi locale di un'abitazione che non abbia collegamenti diretti con l'esterno o accessi non protetti da zerbini. Medie sollecitazioni all'abrasione.
- G**

Materiali consigliati per locali sottoposti a sollecitazioni all'abrasione medio pesanti come: case individuali, commerciale leggero.
- H**

Materiali consigliati per sollecitazioni all'abrasione relativamente forti in ambienti anche non protetti da agenti graffianti, sia pubblici che privati.

Variazioni cromatiche

- V0**

Monocromatica - V0: piastrelle dello stesso tono sono molto uniformi, un solo colore
- V1**

Aspetto uniforme - V1: colore uniforme, le differenze tra piastrelle della stessa produzione sono minime
- V2**

Lieve variazione - V2: apprezzabili differenze nell’aspetto di superficie e grafica all’interno della stessa produzione
- V3**

Moderata variazione - V3: Significativa variazione di aspetto superficiale, grafica e colore da piastrella a piastrella e all’interno della stessa piastrella. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale
- V4**

Sostanziale/random - V4: Variazioni irregolari da piastrella a piastrella. Una piastrella può differire totalmente nell’aspetto superficiale e colore da un’altra. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale

Certificazioni

					
ISO 14001	ISO 50001	ISO 45001	ISO 9001	Green Building Council	GPP
					
EPD Italy	ISO 17889-1	Certificazione Greenguard	LEED Credits	FDES	Declare
					
HPD	CAM Sassuolo	CAM Finale Emilia	CCC	CAM Fiorano	CE 001MRZI
					
CE 009MRZI	UKCA 001MRZUK	UKCA 009MRZUK	SASO		

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle
con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli
imballi sono aggiornate al momento della stampa del
catalogo, pertanto i dati elencati possono subire
variazioni.
Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e
sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei
sistemi illustrati in questo folder, senza l’obbligo di darne
preavviso.



MARAZZI